

# Kombihammer

## HR4511C

1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J

**Kraftvoller Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie für intensive Nutzung**

Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff. Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J. Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	1350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min <sup>-1</sup>
(Leerlauf-)Schlagzahl	1250 - 2750 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Beton	45 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	20 - 35 mm
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Meißeln	7,1 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	8,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm

**EAN 0088381084956**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

134890-0  
D-Griff kpl.



198993-4  
Bohrer-/Meißelfett



837545-3  
Tiefziehteil

## Optionales Zubehör

134890-0  
D-Griff kpl.



135209-6  
Seitengriff kpl.



158275-6  
Transportkoffer



198993-4  
Bohrer-/Meißelfett



837544-5  
Tiefziehteil



P-17027  
Adapter SDS-MAX / SDS-PLUS



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

